

120年的品质保证和创新

全新数字万用表 CA5212, CA5215 和 CA5217



方便使用和维护

全新CA5212, CA5215 和 CA5217 涵盖所有万用表测量要求:

- 真有效值 V_{AC}, V_{DC}, A_{AC}, A_{DC}
- 电阻, 电容
- 通断, 二极管测试

更多的测量:

- NCV (非接触式验电) 保护您的安全
- V low Z
- 相对测量模式
- 温度
- 频率
- 磁性背面可方便测量
- 自动量程
- 支架/背光
- 熔断器保护
- 自动关机

技术规格

	CA5212	CA5215	CA5217
显示	4000 字	6000 字	6000 字
温度 C/F			●
频率 / 占空比			●
V Low Z	●	●	●
NCV (非接触验电)	●	●	●
相对测量		●	●
自动量程	●	●	●
Hold功能	●	●	●
Max/Min功能		●	●
二极管及通断测量	●	●	●
磁性护套	●	●	●
支架/背光	●	●	●
IEC 61010-1 CAT III 600V	●	●	●
熔断器保护	●	●	●
自动关机 - 可取消	●	●	●
可替换电池和熔断器	●	●	●

技术规格

	CA5212	CA5215	CA5217
显示	4000 字	6000 字	6000 字
TRMS真有效值	●	●	●
DC / AC 精度	0,2% / 0,5%	0,2% / 0,5%	0,2% / 0,5%
自动/手动量程	●	●	●
测量			
DC电压	600 V	1000V	1000V
AC电压	600 V	750V	750V
AC/DC电流	10A	10A	10A
mA, μ A		●	●
电阻	40 M Ω	60 M Ω	60 M Ω
频率			1kHz
电容	100 mF	100 mF	100 mF
C/F温度			+1200 °C
占空比			1%到99%
通断/ 二极管测量	●	●	●
数据存储			
Hold显示	●	●	●
相对测量		●	●
其他特性			
V Low Z	●	●	●
N.C.V.(非接触式验电)/红色背光告警	●	●	●
Max/Min功能		●	●
磁性护套	●	●	●
支架+ 蓝色背光	●	●	●
操作温度范围	-20°C, 55°C	-20°C, 55°C	-20°C, 55°C
熔断器保护	●	●	●
自动关机 - 可取消	●	●	●
可替换电池和熔断器	●	●	●
坠落保护 / 防护等级	2米 / IP54	2米 / IP54	2米 / IP54
电池寿命 (小时)	500	500	500
低电量显示	●	●	●
安规等级/保修期			
CAT III 等级	600V	600V	600V
IEC 61010-2-033	●	●	●
1年保修	1年	1年	1年



NCV



背光显示




IP54

标准配置

- 1 x CA521X+表笔线
- 电池+用户手册

附件

订货号	产品名称	产品信息
1 P01102100Z	热电偶	(仅适用于C.A 5217)
2 P01298074	便携包	
3 P01295457Z	鳄鱼夹 (红、黑各一个)	15A-1000V CAT IV
4 P01295450Z	PVC测试线 (红、黑各一根)	15A, 1000V CAT IV
5 P01295454Z	测试探针 (红、黑各一根)	CATIV/CATIII 1000V
6 P01105103Z	Mini 03 电流钳	1 至 100A ac
7 P0112067A	K1 电流钳	1mA 至 4.5A ac/dc
8 P01120074A	K2 电流钳	100uA 至 450mA ac/dc
9 P01102100Z	多用途挂钩	



法国CA公司 (中国)
www.ca-group.com.cn

地址: 上海市虹口区祥德路381弄3号楼
电话: 021-5515-6521
邮箱: info@chauvin-amoux.com.cn